



**PGLOVE GUANTES POLIETILENO. PACK 100 U.**

Ped. Mín.: 1 caja  
Norma: EN 420 Peso: 144 g Tallas: L

Guantes de polietileno de alta sensibilidad desechable. Para trabajos de catering, manipulación de alimentos en tiendas y preparación de menús, estaciones de limpieza, etc. Categoría I. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**T525 VINI-TASK CON POLVOS. CAJA 100 U.**

Ped. Mín.: 10  
Norma: EN 420 Peso: 795 g Tallas: S, M, L, XL

Guantes de examen de vinilo de 0.15 mm de grosor, 23 cm de longitud y puño enrollado. Con polvos. Sólo para riesgos mínimos. Categoría I. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



New

**LU049PF GUANTES NITRILO AZUL SIN POLVO. CAJA 100 U.**

Ped. Mín.: 10  
Norma: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 y EN 455-1:2001, EN 455-2:2010+A2:2013, EN 455-3:2007 (Directiva 89/686/CEE) Tallas: M, L, XL

Guantes no estériles. Superficie rugosa en dedos para mayor adherencia. Borde enrollado que facilita el enguatao. Adecuado para personas alérgicas al látex. AQL 1,5. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



New



**S0101 DEXPURE VINILO SIN POLVOS. CAJA 100 U.**

Ped. Mín.: 10 cajas  
Norma: EN 374-2, EN 420, EN 455 : 1&2, Directiva Europea nº1935/2004: contacto con alimentos Tallas: S, M, L, XL (7, 8, 9, 10)

Guantes de examen de vinilo sin polvo, 0.1 mm de grosor y 25 cm de longitud. Traslúcido. Categoría II. Tallas disponibles: S, M, L, XL. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

New



**S0121 DEXPURE LATEX SIN POLVOS. CAJA 100 U.**

Ped. Mín.: 10 cajas  
Norma: EN 374-2, EN 420, EN 455 : 1&2 Tallas: S, M, L, XL (7, 8, 9, 10)

Guantes de examen de latex natural, 0.08 mm de grosor y 25 cm de longitud. De color blanco con el puño enrollado. Categoría II. Tallas disponibles: S, M, L, XL. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**KC9009 G10 GUANTES NITRILO. CAJA 200 U.**

Ped. Mín.: 10 cajas  
Norma: CE EN 420 Peso: Tallas: S, M, L, XL (180 u)

Excelente sensibilidad al tacto que hace que sean perfectos para manipular y montar piezas pequeñas con precisión. Libres de polvo. Aprobado para la manipulación de alimentos. Punta de los dedos texturada para un mayor agarre. Puños con reborde para una mejor colocación. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**Honeywell**



**C804 GUANTES NITRI GUARD PLUS. PACK 12 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 388 (4,0,0,1); EN 374 (JKL) Tallas: L

Guantes diseñados para la manipulación de ácidos inorgánicos y alcalinos así como grasas y aceites. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**JACKSON**

New



**KC2562 GUANTES LARGOS NITRILO G80 (12 PARES)**

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 374 (AJK), EN 388 (4101) Tallas: L

Guantes de nitrilo de 46 cm de longitud y 0.55 mm de grosor. AQL 0.65 ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**JACKSON**

New



**KC3874 GUANTES G80 LATEX/NEOPREONO. PACK 12 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 374 (AKL) EN 388 (2,1,0,1) Tallas: S, M, L, XL

Guantes para químicos de latex/neopreno para maximizar la protección e incrementar flexibilidad y elasticidad. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)





**C792** GUANTES NEOFIT. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (3,1,1,0); EN 374 (AKL) Tallas: 9 L  
 Guantes sin forro fabricados en neopreno con interior flocado de algodón y acabado en forma de rombo. Proporcionan resistencia mecánica y química a ácidos, bases, disolventes, detergentes, así como a adhesivos industriales. Muy flexible ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**C793** GUANTES PROCHEM. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388(4,1,2,1), EN 374 (JKL), EN 511 (121) Tallas: 9 L  
 Guantes con cobertura de PVC sobre una capa interior sin costuras. Especialmente diseñados para la industria petroquímica, trabajos en exterior en invierno. Largura: 30 cm. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**C489** GUANTES NBR GRIP. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (4,1,3,2) Tallas: 7,8,9,10  
 Guantes de nitrilo y nylon para trabajos de inspección y precisión. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**C492** GUANTES PIEL FLOR. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (2,1,2,2) Tallas: 10 XL  
 Guantes estilo conductor en piel flor, puño recto con tira de ajuste detrás. Protección frente a riesgos mecánicos. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)





Honeywell

New



**S2240** GUANTES DE INSPECCIÓN. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: Cat I. Riesgos menores Tallas: M, L, XL, XXL

Guantes de punto de poliamida blanca ultrafina. Recubrimiento de poliuretano en las puntas de los dedos para un mejor agarre. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**S2265** GUANTES NITRILO ROJO. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 388 (4,1,2,1) Tallas: M, L, XL, XXL

Guantes para aplicaciones ligeras que requieran unos buenos niveles de confort. Para una manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos o ligeramente engrasados. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



New

New



**T101** GUANTES NITRILO PARCIALMENTE RECUBIERTO. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 388 (3,1,1,1) Tallas: 8,9,10

Guantes de uso intensivo en ambientes sucios, húmedos, con grasa y aceite. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**T257** GUANTES NITRILO PUÑO DE SEGURIDAD. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 388 (4,2,2,1) Tallas: M, L, XL, XXL

Guantes cortados y cosidos en algodón totalmente revestido de nitrilo azul con puño de seguridad. Con tratamiento antibacteriano. Cumple la normativa FDA CFR21 referente a manipulación de alimentos. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



Honeywell

New



**S2835 MANGUITO ANTICORTE. PACK 5 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (1,3,2,X) EN 407 (X1XXXX) Tallas: única  
 Manguitos protectores de Kevlar con agujero para el pulgar y 45 cm de longitud ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**S2242 GUANTES CORTE NIVEL 3. PACK 10 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (4,3,4,2) Tallas: 7,8,9,10  
 Guantes de punto ligero de Dyneema/Licra/poliamida negra. Recubierto en PU negro. Aptos para trabajos con piezas cortantes y ligeramente aceitosas. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**C687 GUANTES CORTE. NIVEL 4. PACK 12 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (4,4,3,2) Tallas: Talla única (talla 9)  
 Guantes fabricados con nylon y fibra de vidrio con cobertura de un bipo-  
 limero que protege frente al corte. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**C790 GUANTES DYNEEMA. NIVEL 5. PACK 12 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (4,5,4,3) Tallas: Talla única (talla 9)  
 Guantes anticorte fabricados con un tejido especial Dyneema que pro-  
 porcionan el mayor nivel de protección frente a corte. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**Honeywell**



**C495 GUANTES ALTA VISIBILIDAD. PACK 12 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN388 (4,1,3,1) Tallas: 9  
 Guantes para riesgos mecánicos sin costuras de alta visibilidad realizados en nylon con cobertura de PVC. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**NF35 GUANTES OIL GRIP. PACK 12 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (3,1,2,1); EN 420 Tallas: 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL  
 Guantes de nueva tecnología repelente de líquidos. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**S0302 GUANTE DE MALLA**

Ped. Mín.: 1 ud.  
 Norma: EN 14328 Tallas: única Presentación: se vende por ud. (no pares)  
 Guante de malla metálica para usar con cuchillos y/o herramientas de corte o perforación. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**S7200 GUANTES PICGUARD**

Ped. Mín.: 1 par  
 Norma: EN 420, EN 388 (4,4,4,4) Tallas: 8, 9 y 10  
 Guantes especiales para protección de cortes, y con un revestimiento cerámico que le aporta un nivel 4 frente a pinchazos. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)





**C62 GUANTES SOLDADOR SERRAJE. PACK 12 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (2,1,4,4) Tallas: Única  
 Guantes para manejo de piezas a temperaturas superiores a 50° C. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**C108 GUANTES SOLDADOR ESPECIAL. PACK 12 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (4,2,4,3); EN 407 (4,1,3,X,3,X) Tallas: Única  
 Guantes serraje resistentes a temperaturas de hasta 100°C. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**Honeywell**



**S8971 GUANTES ARATHERMA FIT. PACK 6 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (1,3,3,2); EN 407 (X,2,X,X,X,X) Tallas: 8 y 10  
 Guantes 100% algodón con puntos de nitrilo en ambos lados que le confiere un buen agarre. Manipulación de piezas cortantes y calientes en medio seco. Protección térmica hasta 250°C. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**S2071 GUANTES ARATHERMA NOMEX LIGHT. PACK 10 PARES**

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (1,X,4,X), EN 407 (X,1,X,X,X,X) EN 420 Tallas: 9  
 Guantes ambidiestros de Nomex resistente hasta 250°C y para manipular piezas cortantes, aptos para industria alimenticia. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)





**S2070** GUANTES ARATHERMA NOMEX HEAVY. PACK 5 PARES

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388 (1,4,4,X), EN 407 (43XXXX) EN 420 Tallas: 7, 9  
 Guantes de Nomex® 100% forrado algodón. Resiste 19,2 seg. a 250°C y 13,3 seg. a 350°C. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**RGT350** GUANTES DE ALGODÓN TRICOTON ULTRA LIGHT. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: Cat I. Riesgos menores Tallas: 6-9  
 Guantes de punto 100% algodón ligero El tejido ajustado limita la penetración de suciedad y ofrece un buen tacto. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



**S8685** GUANTES CRYOGENIC

Ped. Mín.: 1 par  
 Norma: EN 388 (3,2,2,2), EN 511 (2,2,0) Tallas: 9,10 y 11  
 Guantes de protección contra las pequeñas proyecciones de nitrógeno líquido (manipulación y transporte de gas líquido). Probado a -170°C. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

**NF11HD** GUANTE COLD GRIP. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack  
 Norma: EN 388(2,2,3,2) y EN 511(X,2,X) Tallas: 9L, 10XL, 11XXL  
 Guantes para frío, de punto de poliamida y forro afelpado, recubierto con espuma de nitrilo negra. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)



## NIVELES DE PROTECCIÓN

Clase de guantes	Tensión de utilización (V)	Tensión de prueba mínimo (V)	Tensión de ruptura máximo (mA)	Corriente de fuga (V)	Tensión de prueba mínimo (V)	Tensión de ruptura (V)
00	500	2.500	5.000	14	4.000	8.000
0	1.000	5.000	10.000	14	10.000	20.000
1	7.500	10.000	20.000	14	20.000	40.000
2	17.000	20.000	30.000	14	30.000	60.000
3	26.500	30.000	40.000	14	40.000	70.000
4	36.000	40.000	50.000	16	50.000	90.000



### S1903& ELECTROSOFT LATEX BEIGE (VARIOS)

Ped. Mín.: 1 par

Norma: EN 60903 Tallas: \*7-11,\*\*8-11,\*\*\*9-11,\*\*\*\*10y11

Guantes de protección eléctrica fabricados en latex natural que ofrecen una protección de 500 a 36.000 Voltios según la clase. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Accesorios / recambios:

- S1903 ELECTROSOFT LATEX CLASE 00 BEIGE \*
- S1907 ELECTROSOFT LATEX CLASE 0 BEIGE \*\*
- S1912 ELECTROSOFT LATEX CLASE 1 BEIGE \*\*
- S1921 ELECTROSOFT LATEX CLASE 2 BEIGE \*\*
- S1931 ELECTROSOFT LATEX CLASE 3 BEIGE \*\*\*
- S1941 ELECTROSOFT LATEX CLASE 4 BEIGE \*\*\*\*

### S2899 SOBREGUANTE OVERGLOVE HT

Ped. Mín.: 1 par

Norma: EN 60903 Peso: Tallas: 9,10 y 11

Recomendación: La función de los sobreguantes es proteger los guantes aislantes Electrosoft contra los riesgos mecánicos y contra el arco eléctrico. Para asociar con los guantes Electrosoft de alta tensión 20 KV - 30 KV - Electrosoft Látex ref. S1921 y Electrosoft Látex ref. S1931. ...continúa en [www.faru.es](http://www.faru.es)

Sobreguante para media tension:

- S2898 SOBREGUANTE OVERGLOVE MT

