Las duchas y lavaojos de emergencia deben instalarse en lugares visibles y de fácil acceso desde al menos tres direcciones.
Las duchas y lava-ojos de emergencia deben alimentarse de agua potable, asegurándose de que no está contaminada con agua no potable o aguas industriales o de recuperación.
La red de alimentación debe tener asegurada una presión entre 0,2 y 0,5 Mpa.
Debe comprobarse el buen funcionamiento de las duchas lavaojos regularmente.
En caso de accidente, el accidentado debe ducharse inmediatamente mientras se avisa a un servicio médico.

FARU dispone de una amplia seleccion de duchas y lavaojos para poder dar un mayor y mejor servicio a nuestros clientes y usuarios.
La familia BASIC LINE de lavaojos, está pensada para interior y para ambientes no corrosivos. La linea de duchas y lava ojos acero inoxidable INOX LINE, está fabricada en acero inoxidable IS304 y pensada para ambientes agresivos.
Para el que busca una ducha o lavaojos muy robusta y resistente, pero con un precio más asequible al que ofrecen las duchas inox, tenemos a su disposición la linea GREEN LINE de duchas y lavaojos.

Para aquellos lugares donde no es posible la instalacion de una ducha o lavaojos a la red, FARU dispone de una amplia selección de envases con solución salina o neutralizador de químicos para actuar rápidamente ante una situacion de emergencia.

Como novedad este año, ponemos a su disposición dispensadores de tiritas, incluida una versión con tiritas detectables para el entorno agroalimenticion y lavaojos monodosis.

faru

New

TR750 DUCHA LAVAOJOS CON PEDAL

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1 Peso: 19 kg
Ducha de accionamiento manual con el tirador. Lavaojos de accionamiento con pedal y maneta. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR
TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR
TR250 ATOMIZADORES LAVAOJOS SERIE TR
TR200 TAPONES CADENA LAVAOJOS SERIE TR
TR150 ALCACHOFA ABS SERIE TR
TR100 RECOGEDOR ABS SERIE TR

faru

New TR392 LAVAOJOS MURAL

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1 Peso: 4.5 kg

Lavaojos de pared con tubería de acero galvanizado y atomizadores cromados. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

TR200 TAPONES CADENA LAVAOJOS SERIE TR
TR100 RECOGEDOR ABS SERIE TR
TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR
TR250 ATOMIZADORES LAVAOJOS SERIE TR

New TR398 DUCHA MURAL

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1 Peso: 4 kg

Accionamiento manual con tirador rígido. Difusor de ABS y tubería de acero galvanizado. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

TR150 ALCACHOFA ABS SERIE TR
TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR

New TR419 DUCHA LAVAOJOS SISTEMA ANTICONGELACIÓN

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1 Peso: 60 kg

Ducha de accionamiento manual mediante tirador rígido y lavaojos de apertura lateral o con pedal. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR
TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR

C512 LAVAOJOS BASIC PARED

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 3 kgs.
Lavaojos de pared con compesador automático del flujo. Fabricado en PEHD y tubería de acero galvanizado. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C512A ATOMIZADOR ABS
C512H PALANCA DE APERTURA
C519 RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC

C513 LAVAOJOS BASIC PEDESTAL

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 10 kgs.
Lavaojos con pedestal con compesador automático del flujo. Fabricado en PEHD y tubería de acero galvanizado. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C512A ATOMIZADOR ABS
C512H PALANCA DE APERTURA
C519 RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC

C750 DUCHA LAVAOJOS BASIC PEDESTAL

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 20 kgs.
Accionamiento de la ducha mediante tirador rígido y lavaojos de apertura lateral manual. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C519 RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC
C750S ALCACHOFA ABS
C512H PALANCA DE APERTURA
C750V VÁLVULA DUCHA C750

C751 DESCONTAMINACIÓN BASIC

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 23 kgs.
Para colocar en áreas de alto riesgo. Constituida por varios atomizadores distribuidos a lo largo de toda la estructura de la cabina. ...continúa en www.faru.es

C513SS LAVAOJOS BASIC PEDESTAL INOX

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 10 kgs.
Lavaojos con pedestal con compesador automático del flujo. Fabricado en acero inoxidable. ...continúa en www.faru.es

C750SS DUCHA LAVAOJOS BASIC PEDESTAL INOX

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 20 kgs.
Accionamiento de la ducha mediante tirador rígido y lavaojos de apertura lateral manual. Acero inoxidable. ...continúa en www.faru.es

C419 PLATAFORMA - SISTEMA ANTICONGELACIÓN

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: DIN 12 899 Peso: 28 kgs.
Ducha con válvula de apertura mediante tirador rígido y lavaojos de flujo aireado con válvula de apertura manual o pisando la plataforma. ...continúa en www.faru.es

C752 DUCHA SPRAY PARA CARA Y CUERPO

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: Peso: 2 kgs.
Ducha lavaojos de emergencia para colocar en una toma de agua. ...continúa en www.faru.es

C511 BOTELLA PORTÁTIL LAVAOJOS

Ped. Mín.: 1 ud.
Botella portátil lavaojos vacía, para rellenar con agua potable. ...continúa en www.faru.es

R132

R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: CE
Con solución salina para enjuagar los ojos de cuerpos extraños (polvo, suciedad, virutas....) y de sustancias o productos químicos. Irrigación: 5 minutos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R131 SOPORTE DE PARED PARA R130, R135 Y R136
R132 CLIP DE PARED PARA R130

R131

R135 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,2 L

Ped. Mín.: 10 uds
Norma: CE
Con solución tampón de fostato estéril al 4,9% que neutraliza los fluidos del ojo después de accidentes con ácidos o álcalis. La botella está provista de tapón con la forma del ojo. Tiempo de irrigación: 2 minutos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R131 SOPORTE DE PARED PARA R130, R135 Y R136

R140 BOTELLA LAVAOJOS DUAL SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,5 LITROS

Ped. Mín.: 6 uds.
Norma: CE
Solución tampón de fostato estéril al 4,9% que neutraliza los fluidos del ojo después de accidentes con ácidos o álcalis. Tapón pensado para lavar los dos ojos a la vez. Tiempo de irrigación: 2 minutos. ...continúa en www.faru.es

Incluida en la estación:

R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS (0,5 L PH NEUTRO Y 1 L SOL. SALINA)

R134 BOTELLA LAVAOJOS DUAL ANTIPOLVO 1 LITRO

Ped. Mín.: 6 ud.
Norma: CE
Con solución salina para enjuagar los ojos de cuerpos extraños (polvo, suciedad, virutas....) y de sustancias o productos químicos con cabezal dual para lavado de ambos ojos simultáneamente. Tiempo Irrigación: 10 minutos. ...continúa en www.faru.es

Incluida en la estación:

R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS (0,5 L PH NEUTRO Y 1 L SOL. SALINA)

R136 BOTELLA DUCHA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 1 LITRO

Ped. Mín.: 6 uds.
Norma: CE
Solución tampón de fostato estéril al 4,9% que neutraliza los fluidos del ojo después de accidentes con ácidos o álcalis. La botella está provista de tapón con la forma del ojo y también se puede usar para otras partes del cuerpo. Tiempo de irrigación: 10 minutos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R131 SOPORTE DE PARED PARA R130, R135 Y R136
R132 CLIP DE PARED PARA R130

R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS (0,5 L PH NEUTRO Y 1 L SOL. SALINA)

Ped. Mín.: 1 ud.
Dimensiones: H:375 x W:250 x D:95 mm
Con dos botellas: una de 0,5 litros con solución pH neutro y una de 1 litro con solución salina. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R140 BOTELLA LAVAOJOS DUAL SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,5 LITROS
R134 BOTELLA LAVAOJOS DUAL ANTIPOLVO 1 LITRO

R137 ESTACIÓN DE PARED 2 BOTELLAS (0,5 L SOL. SALINA)

Ped. Mín.: 1 ud.
Dimensiones: H:290 x W:228 x D:80 mm
Con dos botellas con solución salina de 0,5 litros. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L

R138 ESTACIÓN DUAL ANTIPOLVO 2 BOTELLAS (0,2 L PH NEUTRO Y 0,5 L SOL. SALINA)

Ped. Mín.: 1 ud.
Dimensiones: H:280 x W:230 x D:110 mm
Estación lavaojos pensada para entornos sucios y con temperaturas extremas.
Con dos botellas: una de 0,2 litros con solución pH neutro y una de 0,5 litros con solución salina. ...continúa en www.faru.es

Modelo con sistema eléctrico anti congelación:

R138C ESTACIÓN DUAL ANTI POLVO Y ANTICONGELACIÓN

Accesorios / recambios:

R135 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,2 L
R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L

R141 ESTACIÓN QUICK SAFE BÁSICA

Ped. Mín.: 1 ud
Dimensiones: H: 430 x W: 253 x D: 92 mm
Estación de primeros auxilios con botellas lavaojos, ampollas de lavado y tiritas. ...continúa en www.faru.es
Accesorios / recambios:
R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L
R135 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,2 L
R146 PACK 45 TIRITAS
R148 PACK 5 MONODOSIS LAVAOJOS

R142 ESTACIÓN QUICK SAFE COMPLETA

Ped. Mín.: 1 ud.
Dimensiones: H: 430 x W: 253 x D: 92 mm
Estación de primeros auxilios con una amplia gama de productos de primeros auxilios. ...continúa en www.faru.es
Accesorios / recambios:
R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L
R135 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,2 L
R146 PACK 45 TIRITAS
R148 PACK 5 MONODOSIS LAVAOJOS

C396 LAVAOJOS AUTÓNOMO DE PARED

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: ANSI Z 358.1 Dimensiones: 40 x 58 x 25 cm
Lavaojos mural portátil fabricado con PEHD con caída por gravedad que proporciona un flujo de agua de 2 l/m durante 15 minutos. Capacidad 34 L ...continúa en www.faru.es

New

C397 LAVAOJOS PORTÁTIL 56 L

Ped. Mín.: 1ud
Norma: EN 15154; ANS -Z 358,1 Dimensiones: 62 x 47 x 47 cm
Se pueden colocar fácilmente cerca de la mayoría de los riesgos de trabajo. Gran capacidad que permite lavado minucioso proporcionando 3 l/min durante unos 15 minutos. Capacidad 56 L ...continúa en www.faru.

New

R143 DISPENSADOR DE 90 TIRITAS

Ped. Mín.: 1 ud.
Dimensiones: 23 x 13.5 cm
Dispensador de pared de tiritas hipoalergénicas de 72 x 25 mm, elásticas y transpirables . Empaquetado higiénico, facil de rellenar ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R146 PACK 45 TIRITAS

New

R144 DISPENSADOR DE 90 TIRITAS DETECTABLES

Ped. Mín.: 1 ud.
Dimensiones: 23 x 13.5 cm
Dispensador de pared de tiritas de 72 x 25 mm detectables y transpirables indicadas para la industria agroalimenticia. Empaquetado higiénico, facil de rellenar ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R147 REPUESTO TIRITAS DETECTABLES PARA R144

New

R145 DISPENSADOR DE TIRITAS Y LAVAOJOS MONODOSIS

Ped. Mín.: 1 ud.
Dimensiones: 23 x 13.5 cm
Rápido acceso a primeros auxilios. 45 tiritas higiénicas hipoalergénicas de 72 x 25 mm y 5 lavaojos monodosis 20 mL ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R148 PACK 5 MONODOSIS LAVAOJOS